

## Data sheet

## 高濃度 MQ レジンの有機混合液

# SILSOFT® 75 fluid

SILSOFT 75 fluidは、高分子量シリコンMQレジンと有機溶媒の高濃度ブレンドです。優れた撥水性、耐洗性、化粧崩れ低減効果を発揮する高耐久性成分です。また、処方に柔軟に配合することが可能です。

化粧品成分表示名称	トリメチルシロキシケイ酸、C11-13イソパラフィン
INCI Name	Trimethylsiloxysilicate and C11-13 Isoparaffin
中国 INCI	三甲基硅烷氧基硅酸酯、C11-13 异链烷烃

### 特長

- 高い耐久性
- 優れた耐水性・耐洗性
- 優れたフィルム形成性
- べたつき感のない滑らかな感触
- 化粧崩れの低減効果

### 想定用途

スキンケア、サンケア：クリーム、アイクリーム、ローション、セラム、サンスクリーン剤 等  
ベースメイクアップ：ファンデーション、コンシーラー 等  
ポイントメイクアップ：アイシャドー、アイライナー、アイブロ、口紅、リップグロス、チック等

### 特性例

項目	特性値
外観	無色～淡黄色液体
シリコン含有量	75%
粘度 (25℃), cPs	600
引火点 (ASTM D7094) °C	66

上記値は代表的な試験値であり規格値ではありません。

## 取り扱い上の注意

- 取り扱い時には保護眼鏡および保護手袋など、保護具をご着用ください。
- 換気の良い場所でご使用ください。

## 保管上の注意

- 直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管してください。未使用時には容器を密閉してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

## 荷姿・梱包

26kg ペール、200kg ドラム

## 消防法

第4類: 引火性液体, 第二石油類, 非水溶性液体 危険等級 III, 火気厳禁

発行2023年12月

---

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。  
なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対にご使用しないでください。  
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。  
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。  
・安全性に関する詳細な情報につきましては、安全データシート(SDS)をご参照ください。  
・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。  
・仕様書を要求される場合は、営業を通してご求めください。  
「TM」の記号が使用されているものは Momentive Performance Materials Inc.又はその関係会社の商標(登録の有無を問わず)です。  
©は Momentive Performance Materials Inc.又はその関係会社の登録商標を示しています。

---